



TX2500

- Steigungen / Böschungen / Deiche
- Straßenbau
- Uferzonen
- Feuchtgebiete / Moorgebiete
- Photovoltaikanlagen
- Mahnmale

Technische Daten

Modell	TX2500
Motor	250 PS, CAT, Turbo Diesel, 8,4 l
Kraftstoffverbrauch	30-60 l/std.
Tankinhalt	250 l
Gewicht	4.985 kg
Länge	460 cm, Front kraftheber 20 cm
Breite	210-234 cm
Höhe	165-190 cm
Bodenfreiheit	10-55 cm
Schwerkraft	56-81 cm
Antriebsart	Hydrostatisch, 4 Stufen
Geschwindigkeit - Vor und Zurück	0-2/0-5/0-7,5/0-10 km/std.
Wenderadius	0°
Steigung	45°
Bodendruck	0,11 kg pro cm²
Dreipunktaufhängung	Front und Heck, Kat.2, max. 2.000 kg
Zapfwellenanschluß	Front, M., 6 teilig, 1000 U/min., R o. L
Anschlüsse	Front und Heck, 1 DW und 1 EW
Hydraulische Nutzdaten	70 l/min., 210 bar
Fernbedienung	Reichweite 800 m, 2,4 GHz
Gerät	Vielseitig

*Technische Änderungen vorbehalten.

Lynex Aps

Aalsoevej 2, DK-8240 Risskov
info@lynex.eu

Forstechnik Hack-und Zerkleinerungstechnik

Gmeind 27, A-6934 Sulzberg
info@hacker-schredder.com